





DATI DI SICUREZZA / SAFETY DATA		EN 1176 - EN 1177
art. 011074		
ALTEZZA DI CADUTA LIBERA max (HIC) / FALL HEIGHT (HIC)		<b>219 cm</b>
SPAZIO DI CADUTA / FALL SPACE		19,5 mq
PAVIMENTAZIONE IN PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES PAVEMENT		23,5 mq
ETA' USO CONSIGLIATA / RECOMMENDED AGE		da 4 anni in su
Per la manutenzione consultare l'apposita scheda fornita col gioco		
For maintenance see instructions supplied with the game		

**PAVIMENTAZIONI DI SICUREZZA  
SAFETY PAVEMENT**

Su tutte le attrezzature per aree da gioco con un'altezza di caduta libera superiore a 60 cm bisogna prevedere il rivestimento dello spazio di caduta con una superficie ammortizzante.

On all playground equipment with a free fall height superior to 60 cm a surface cushioning has to be provided which covers the fall area.

			
<b>PRATO e TERRICCIO / LAWN and GROUND</b> Altezza di caduta / Fall height < o = 100 cm	<b>SABBIA pezzatura / SAND size 0,2-2 mm</b> <b>GHIAIA pezzatura / GRAVEL size 2-8 mm</b> Spessore minimo / Thickness 30 cm Altezza di caduta fino a / Fall Height up to 300 cm	<b>CORTECCIA pezzatura / BARK size 20-80 mm</b> <b>TRUCIOLI pezzatura / CHIPS size 5-30 mm</b> Spessore minimo / Thickness 30 cm Altezza di caduta fino a / Fall Height up to 300 cm	<b>PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES</b>

